

Dreiweg-Kegelhühne, T-Bohrung, Borosilikatglas 3.3

-Nach DIN 12554 und in Ergünzung zur DIN-Norm

-Dichtheit nach DIN 12540-1

-Mit massivem Glasküken oder PTFE-Küken und Gewindehahnsicherung

Schliffgröe	Bohrung mm	Material Hahn	Mit Hahnsicherung	Menge pro VE	Bestell Nr.
NS 14,5	1,5	Glas-Küken	Ja	1	9.116 011
NS 14,5	2,5	Glas-Küken	Ja	1	9.116 012
NS 18,8	2,5	Glas-Küken	Ja	1	9.116 013
NS 18,8	4	Glas-Küken	Ja	1	9.116 014
NS 24,0	4	Glas-Küken	Ja	1	9.116 015
NS 29,2	6	Glas-Küken	Ja	1	9.116 017
NS 14,5	1,5	PTFE-Küken	Ja	1	9.116 031
NS 14,5	2,5	PTFE-Küken	Ja	1	6.200 936
NS 18,8	2,5	PTFE-Küken	Ja	1	9.116 033
NS 18,8	4	PTFE-Küken	Ja	1	6.223 066
NS 24,0	4	PTFE-Küken	Ja	1	9.116 035
NS 29,2	6	PTFE-Küken	Ja	1	9.116 037