

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H, 2 Handöffnungen, 1 Filter

Bitte wählen Sie Umluftfilteraufsatz, Aktivkohlefilter, Rolltisch und Zubehör nach Ihren Erfordernissen aus. Die Lieferung erfolgt montiert.

Die Dunstabzugshaube wird ohne Bodenbehälter und Arbeitsplatte geliefert.

Geräuschpegel: 57 db(A)

Stromversorgung: 220 ... 240 V, 50 Hz

Typ	Breite außen mm	Tiefe außen mm	Höhe außen mm	Abmessungen außen (BxTxH)	Breite innen mm	Tiefe innen mm	Höhe innen mm
H 061D	600	650	950	600 x 650 x 950 mm	545	505	735
H 091D	900	750	1160	900 x 750 x 1.160 mm	845	700	935
H 121D	1200	750	1160	1.200 x 750 x 1.160 mm	1145	700	935

Zubehör:

Aktivkohlefilter für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H

Rolltische für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H

Arbeitsplatten für Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H

Alternativen:

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H, 2 Handöffnungen, 2 Filtermodule

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H, 2 Handöffnungen, 3 Filtermodule

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H, größere trapezförmige Öffnung, 3 Filtermodule

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H, trapezförmige Öffnung, 2 Filtermodule

Umluftfilterabzüge LABOPUR® SERIE H, trapezförmige Öffnung, 1 Filtermodul